

PowerGrain^(E)

voor ontsluiting van
voedermiddelen

Bevordert de voedingswaarde uit graan (Tarwe/gerst/rogge)

PowerGrain^(E) is een aanvullend diervoeder voor herkauwers
ter bevordering van de voedingswaarde van graan.

PowerGrain^(E) wordt toegepast in combinatie met met PowerGrain^(booster)

Samenstelling:

Soja, Calciumsulfaatdihydraat, Natroliet Fonoliet,
Koolzure voederkalk

Analytische samenstelling:

Ruw eiwit	39 %
Ruw vet	16,9 %
Ruw celstof	6,2 %
Ruw as	6,2 %
Natrium	0,0004%

Voldoet aan de voorwaarden van GMP+ FRA, MI 103
(verantwoord melkveevoeder boek & claim), MI 105 (GMO Controlled)

Opslag: Bewaar op koele, droge plaats. Geopende zakken goed sluiten.



Batchnummer :

Tenminste houdbaar tot :

Productiedatum: 1 jaar voor tht-datum

Producent: EM Production, Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde
Tel: 0561-433115 E-mail: info@agriton.nl - www.agriton.nl
NVWA registratienummer: PDV 113436 EU PRODUCT



Inhoud:

25 Kg

Gebruiksaanwijzing:

5kg PowerGrain^(E) / ton geplet graan



AGRITON

PowerGrain^(E)

voor ontsluiting van
voedermiddelen

Toepassingen:

- Toepassen op (geplet) graan met een vochtgehalte van minimaal 20%
- Toepassen op vers geoogst graan met een vochtgehalte hoger dan 15% droge stof moet zo snel mogelijk na de oogst te gebeuren. Voorkom broei of schimmelvorming.
- Voor de verwerking is een minimaal vochtgehalte van het graan nodig van 20%. Bij droger graan moet dit met water worden aangevuld.
- Voor een optimaal effect is pletten van het graan vooraf aan te raden.

Toepassing met een voermengwagen:

Vul de voermengwagen met geplet graan zodat een intensieve menging van het product mogelijk is.

Voeg vervolgens de hoeveelheid water toe tot een vochtpercentage van 20%.

Meng het water goed door de partij. Voeg vervolgens per ton graan 5 kilo PowerGrain^(E) en 40 liter PowerGrain^(Booster) toe.

Meng vervolgens nog minimaal 5 minuten voordat de voermengwagen kan worden geleegd. Zodra de hele partij gemengd is moet deze worden afgedekt met een dichte landbouw folie. De hoop vervolgens 2 weken dicht laten zitten.

Na verwijdering van de folie kan het gevoerd worden.

Wanneer mogelijk de gehele hoop van folie te ontdoen.

Toepassing direct via een graanpletter:

Meng het te verwerken graan eerst met water tot een vocht percentage van 20%, of voeg indien mogelijk voldoende water toe tijdens het pletten. Voeg per ton te verwerken graan 5 kg PowerGrain^(E) en 40 liter PowerGrain^(Booster) toe.

De toevoeging kan het best gebeuren met een geschikt doseer-apparaat op de graanpletter. Zodra de gehele partij gemengd is moet deze afgedekt worden



met een dichte landbouwfolie. De hoop vervolgens 2 weken dicht laten zitten. Na verwijdering van de folie kan het gevoerd worden. Aangeraden wordt om de gehele hoop van folie te ontdoen.

Opslag:

Opslag in een daarvoor geëigende plaats is aan te raden. Het ontsloten graan niet aandrukken of aanrijden. De lucht tussen de korrels is belangrijk voor de enzym omzetting. Het best kan men het ontsloten graan opslaan op een droge plaats. Indringing van regenwater kan leiden tot bederf.



AGRITON